



הערות:

1. המדרכה תרוצף בשני סוגים של אבנים משתלבות:
 - א. בצמוד לאבן שפה תהיה רצועת ריצוף אזהרה של אבנים מסוג "טרנטו". האבן במידות 10/12.5/7 ס"מ. גוון אפור גרניט בהיר. דגם הריצוף לפי הפרט. רוחב רצועת אזהרה מאבן טרנטו:
 - (1) רוחב מדרכה מעל 2.50 מ' - רוחב רצועת טרנטו 1.0 מ' + פתחי עצים.
 - (2) רוחב מדרכה בין 2.1-2.5 מ' - רוחב רצועת טרנטו 0.6 מ'.
 - (3) רוחב מדרכה קטן מ-2.10 - רוחב רצועת טרנטו 0.3 מ'.
 - ב. שאר המדרכה תרוצף באבנים משתלבות מסוג הסידרה הליניארית. מידות האבנים 24/16/7 ס"מ. דגם הבניה - "בניית לבנים". התחלת הנחת האבנים תהיה מריצוף הטרנטו אל פנים המדרכה. השלמות יעשו ככל הניתן באמצעות הגדלים הנוספים 16/16/7, 8/16/7. גוון הריצוף אפור גרפיט.

כל אבני הריצוף תוצ' אקרשטיין או ש"ע. חיתוך האבנים ע"י ניסור בלבד, לא יאושרו השלמות בטון.

2. הריצוף על גבי 3 ס"מ חול, 20 ס"מ מצע סוג א' מהודק בהידוק מבוקר, 30 ס"מ חומר נברר מפוזר בשתי שכבות של 15 ס"מ, מהודק בהידוק מבוקר. שתית מהודקת בהידוק מבוקר בהתאם לסוג הקרקע.
3. אבן שפה כביש ואספלט-לפי הנחיות מהנדס כבישים.
4. גומה לעץ - ראה פרט מס' 2.
5. לפני הריצוף - יכין הקבלן דוגמה של 6 מ"ר לאישור המתכנן.

מס' פרט	תאריך
1	18.10.18

ריצוף מדרכות אופייני.